

## Prestandadeklaration

0001-CPR-2016-02-24

Identifikationskod	M270, 0/32 mm	
Beteckning som möjliggör identifiering	Se följesedel	
Avsedda användning	Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg-och anläggningsbyggande.	
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	LBC Värm-Dal AB Box 122 662 23 Åmål www.vermdal.se Tillverkningsställe Töcksfors	
6. System för kontroll	2+	
7. Anmält organ nr 1505 Nordcert AB har enligt system 2+ utfärdat EG-intyg för tillverkningskontroll 1505-CPD-CB513 på basis av i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	0/32	EN 13242:2002 +A1:2007
Kornform	npd	
Kornstorleksfördelning	G <sub>A85</sub>	
Renhet	npd	
Finmaterialhalt	F <sub>5</sub>	
Korndensitet	2,68-2,78 Mg/m <sup>3</sup>	
Andel korn med krossade/brutna ytor	100/0	
Kulkvarn	npd	
Los Angelestal	La 40	
Micro Deval	M <sub>de</sub> 20	
Volymstabilitet	npd	
Vattenabsorption	≤1 vikt %	
Utsläpp av tungmetaller	npd	
Utsläpp av andra farliga ämnen	npd	
Frostbeständighet	npd	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:

Kvalitet- och miljöansvarig.

Ort datum

Åmål 16-02-24

Namnsteckning

