

Prestandadeklaration

0004-CPR-2013-09-16

| Identifikationskod | <i>M270, 0/32 mm</i> | |
|--|--|------------------------------------|
| Beteckning som möjliggör identifiering | <i>Se följesedel</i> | |
| Avsedda användning | <i>Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg-och anläggningsbyggande.</i> | |
| 4. Tillverkarens namn och kontaktadress: | <i>Tjärns Berg o Entr AB Tjärn Oppistuga 67291 Årjäng www.vermdal.se Tillverkningsställe Tjärn</i> | |
| 6. System för kontroll | <i>2+</i> | |
| 7. Anmält organ nr 1505 Nordcert AB har enligt system 2+ utfärdat EG-intyg för tillverkningskontroll 1505-CPD-CB374 på basis av i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik | | |
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
| Sortering | 0/32 | EN 13242:2002 +A1:2007 |
| Kornform | npd | |
| Kornstorleksfördelning | G_{A85} | |
| Renhet | npd | |
| Finmaterialhalt | F₅ | |
| Korndensitet | 2,70-2,74 Mg/m³ | |
| Andel korn med krossade/brutna ytor | 100/0 | |
| Kulkvarn | npd | |
| Los Angelesstal | La 40 | |
| Micro Deval | M_{de} 20 | |
| Volymstabilitet | npd | |
| Vattenabsorption | npd | |
| Utsläpp av tungmetaller | npd | |
| Utsläpp av andra farliga ämnen | npd | |
| Frostbeständighet | npd | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:

Kvalitet och miljö ansvarig.

Ort datum

Namnteckning