

## Prestandadeklaration

0003-CPR-2013-09-16

Identifikationskod	<i>M270, 0 / 31,5 mm</i>
Beteckning som möjliggör identifiering	<i>Se följesedel</i>
Avsedd användning	<i>Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggnad.</i>
Tillverkarens namn och kontaktadress:	<i>LBC Värm-Dal AB Box 122 662 23 Åmål www.vermdal.se</i>
Tillverkningsställe:	<i>Bollsbyn</i>
System för kontroll	<i>2+</i>

Anmält organ nr 1505, Nordcert AB har enligt system 2+ utfärdat EG-intyg för tillverkningskontroll 1505-CPR-CB375 på basis av  
i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik  
ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	<b>0/31,5</b>	EN 13242:2002 +A1:2007
Kornform	<b>NPD</b>	
Kornstorleksfördelning	<b>G<sub>A85</sub></b>	
Renhet	<b>NPD</b>	
Finmaterialhalt	<b>F<sub>5</sub></b>	
Korndensitet	<b>NPD</b>	
Andel korn med krossade/brutna ytor	<b>C<sub>90/3</sub></b>	
Kulkvarn	<b>NPD</b>	
Los Angelestal	<b>La 40</b>	
Micro Deval	<b>M<sub>de</sub> 20</b>	
Volymstabilitet	<b>NPD</b>	
Vattenabsorption	<b>NPD</b>	
Utsläpp av tungmetaller	<b>NPD</b>	
Utsläpp av andra farliga ämnen	<b>NPD</b>	
Frostbeständighet	<b>NPD</b>	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:  
Bollsbyn

Kvalitets- och miljöansvarig.

Ort datum

Namnteckning