

Prestandadeklaration		
0003-CPR-2013-09-16		
Identifikationskod	<i>Bergkross 0 / 31,5 mm</i>	
Beteckning som möjliggör identifiering	<i>Se följesedel</i>	
Avsedd användning	<i>Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggnad.</i>	
Tillverkarens namn och kontaktadress	<i>LBC Värm-Dal AB Box 122 662 23 Åmål www.vermdal.se</i>	
Tillverkningsställe	<i>Bollsbyn</i>	
System för kontroll	<i>2+</i>	
Anmält organ nr 1505, Nordcert AB har enligt system 2+ utfärdat EG-intyg för tillverkningskontroll 1505-CPR-CB375 på basis av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen. ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen.		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	0/31,5	EN 13242:2002 +A1:2007
Kornform	NPD	
Kornstorleksfördelning	G_{A85}	
Renhet	NPD	
Finmaterialhalt	F₇	
Korndensitet	NPD	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C_{90/3}	
Kulkvarn	NPD	
Los Angelestal	La 40	
Micro Deval	M_{de} 20	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.