

Prestandadeklaration		
Nr: 0005-CPR-2015-02-23		
Identifikationskod	16 / 32	
Beteckning som möjliggör identifiering	Se följesedel	
Avsedd användning	Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggnad.	
Tillverkarens namn och kontaktadress	LBC Värm-Dal AB Box 122 662 23 Åmål www.vermdal.se	
Tillverkningsställe	Bollsbyn	
System för kontroll	4	
Egen kontroll i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen. ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen.		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	16-31,5	EN 13242:2002 +A1:2007
Kornform	NPD	
Kornstorleksfördelning	G _C 85-15	
Renhet	NPD	
Finmaterialhalt	NPD	
Korndensitet	NPD	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C _{50/30}	
Kulkvarn	NPD	
Los Angelestal	NPD	
Micro Deval	M _{DE25}	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.