

<b>Prestandadeklaration</b>		
0001-CPR-2016-02-24		
Identifikationskod	<i>M270, 0/31,5 mm</i>	
Beteckning som möjliggör identifiering	<i>Se följesedel</i>	
Avsedd användning	<i>Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg-och anläggningsbyggande.</i>	
Tillverkarens namn och kontaktadress:	<i>LBC Värm-Dal AB Box 122 662 23 Åmål Org. nr. 556555-3111 www.vermdal.se</i>	
Tillverkningsställe	<i>Töcksfors</i>	
System för kontroll	<i>2+</i>	
Anmält organ nr 1505 Nordcert AB har enligt system 2+ utfärdat EG-intyg för tillverkningskontroll 1505-CPD-CB513 på basis av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	<b>0/31,5</b>	EN 13242:2002 +A1:2007
Kornform	<b>NPD</b>	
Kornstorleksfördelning	<b>G<sub>A85</sub></b>	
Renhet	<b>NPD</b>	
Finmaterialhalt	<b>f<sub>5</sub></b>	
Korndensitet	<b>NPD</b>	
Andel korn med krossade/brutna ytor	<b>C<sub>90/3</sub></b>	
Kulkvarn	<b>NPD</b>	
Los Angelesstal	<b>La 40</b>	
Micro Deval	<b>M<sub>de</sub> 20</b>	
Volymstabilitet	<b>NPD</b>	
Vattenabsorption	<b>NPD</b>	
Utsläpp av tungmetaller	<b>NPD</b>	
Utsläpp av andra farliga ämnen	<b>NPD</b>	
Frostbeständighet	<b>NPD</b>	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.